

Phaser®
3600
impresora láser
blanco y negro
para tamaño carta



Phaser® 3600

Impresora láser

Desempeño de valor



Impresora láser Phaser® 3600

Puro placer de impresión. Sorprendente combinación de funciones de desempeño de alta gama con consistente confiabilidad día tras día, todo en un equipo compacto diseñado para mantener alta su capacidad y bajos sus costos.

El poder de satisfacer

La impresora láser Phaser 3600 proporciona la calidad Xerox y el desempeño superior a usuarios individuales y pequeños grupos de trabajo que exigen una mayor productividad.

- **El rápido desempeño de impresión** ofrece resultados de hasta 40 ppm: la velocidad adecuada para adaptarse a su gran carga de impresión.
- **Un tiempo de salida de la primera página tan rápido como en 9 segundos** implica que usted dedique menos tiempo a esperar las impresiones y más tiempo a ser productivo.
- **Manejo más sencillo de los trabajos de impresión complejos.** Un sólido procesador de 400 MHz trabaja de forma oculta para encargarse de todo lo que se presente, incluso trabajos de varias páginas con gran cantidad de gráficos.
- **La impresión en red** (estándar en las configuraciones N y DN) hace que la impresora láser Phaser 3600 sea una poderosa aliada en la oficina, lo cual permite que más usuarios realicen mayor cantidad de trabajos.
- **Obtenga capacidades aún más útiles,** como Impresión segura, que mantiene un trabajo de impresión confidencial en la cola hasta que el propietario del trabajo lo envíe al equipo, y Compaginado en memoria RAM, que acelera los trabajos de impresión más extensos al procesar varios juegos de documentos de múltiples páginas con rapidez.

Valor insuperable

Gracias a las funciones avanzadas que en general se encuentran en impresoras láser de precios más elevados, la Phaser 3600 ofrece mayor desempeño por un menor precio.

- **Mayor velocidad, mejores funciones y un sólido diseño de fácil uso por el usuario:** ninguna otra impresora de su categoría se asemeja a la oferta de valor total de la impresora láser Phaser 3600.
- **Imprima más trabajos sin interrupciones** gracias a dos bandejas estándar que admiten un total de 600 hojas. ¿Necesita más capacidad? Una bandeja adicional para 500 hojas se encuentra disponible.
- **Su precio accesible es estándar,** gracias a un bajo costo por página y a útiles funciones que permiten ahorrar costos, como los modos de Ahorro de tóner y Ahorro de energía; además, se encuentran disponibles las funciones de Impresión dúplex automática e Impresión de más de una página en una sola hoja para lograr un uso más eficaz de la hoja.
- **El cartucho de impresión es fácil de reemplazar** y le permite elegir la capacidad estándar a un precio más accesible, o bien la alta capacidad para imprimir un mayor volumen y reducir el costo total de propiedad.
- **Cumplimos con nuestra promesa** sobre la confiabilidad y el desempeño excelentes gracias a una garantía estándar de un año.



Simplicidad Xerox

Las útiles herramientas de administración, como el servidor web interno CentreWare IS, hacen que el uso diario sea rápido y sencillo. Obtiene acceso rápido y conveniente a un conjunto de funciones, incluso el estado de trabajos y la impresora, y actualizaciones de volumen de tóner, disponibilidad de papel, información de contabilidad detallada, instalación simple de la impresora y administración en red, entre otras.

La seguridad que su empresa necesita

Documentos seguros


- La Impresión segura retiene un trabajo en cola hasta que se autoriza con un código PIN.
- La Marca de agua personaliza documentos con palabras, como "Confidencial".

Un buen ciudadano de red


- El protocolo IEEE 802.1x garantiza que las impresoras conectadas obtengan la autorización apropiada.
- HTTP permite una administración segura del equipo.
- SNMP v3.0 ofrece administración de red cifrada.

Principales características de Phaser® 3600

- Imprime hasta 40 ppm
- 600 x 600 ppp, calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200
- Procesador de 400 MHz
- Ciclo de trabajo de 200000 páginas/mes
- Capacidad para 600 hojas, ampliable a 1100 hojas



A x P x Alt.:
15,7" x 18,2" x 15,1"
399 x 463 x 383 mm



La capacidad para realizar más trabajos

La impresora láser Phaser 3600 ofrece más funciones de impresión a las empresas exigentes que cuentan con un presupuesto ajustado. Se encuentra disponible una selección de configuraciones para satisfacer las necesidades de un usuario individual atareado o de un pequeño equipo de trabajo, mientras que más opciones amplían aún más las capacidades de la impresora.

Diseño simple y de fácil lectura

Una interfaz del usuario con panel frontal de dos líneas exhibe el estado de la impresora, mensajes de error y trabajos en progreso.



- 1 La **Impresión dúplex automática** es estándar en la Phaser 3600DN y se encuentra disponible de forma opcional en los modelos Phaser 3600B y 3600N.
- 2 La **bandeja multipropósito para 100 hojas** maneja una variedad de papel, desde papel Bond de 16 a 43 lb. a cubiertas de 60 lb. (60 a 163 gr/m²), incluso sobres, etiquetas, tarjetas de presentación y otro tipo de papel especial.
- 3 La **bandeja de entrada para 500 hojas** admite papel de 16 lb. a 28 lb. (60 a 105 gr/m²).
- 4 **Agregue una bandeja adicional para 500 hojas** con el fin de aumentar una capacidad de entrada total a 1100 hojas.



Configuraciones de la impresora Phaser® 3600

Phaser 3600B

- 2 bandejas, capacidad para 600 hojas
- Memoria de 64 MB (ampliable a 512 MB)

Phaser 3600N

- 3600B más:**
- 10/100Base-TX Ethernet
 - Memoria de 128 MB (ampliable a 512 MB)

Phaser 3600DN

- 3600B más:**
- Impresión dúplex automática
 - 10/100Base-TX Ethernet
 - Memoria de 128 MB (ampliable a 512 MB)

Opciones

- Impresión dúplex automática (estándar en 3600DN)
- Una bandeja de entrada adicional para 500 hojas
- Memoria adicional
- Adaptador de red inalámbrica

Phaser® 3600

Impresora láser blanco y negro



| | 3600B | 3600N | 3600DN |
|------------------------------------|---|-------|-----------------|
| Velocidad | Hasta 40 ppm carta, 38 ppm A4 | | |
| Ciclo de trabajo | 200000 páginas/mes | | |
| Manejo del papel | Bandeja 1 (Multipropósito): 100 hojas; Tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Bandeja 2: 500 hojas; Tamaños seleccionables desde Carta a Oficio / A6 a A4 Bandeja 3: 500 hojas; Tamaños seleccionables desde Carta a Oficio / A6 a A4 (capacidad total para 1100 hojas) | | |
| Entrada del papel | Estándar | | |
| Salida del papel | 250 hojas hacia abajo, 100 hojas hacia arriba | | |
| Impresión dúplex automática | Opcional | | Estándar |
| Impresión | Tan rápido como en 9 segundos | | |
| Tiempo de salida de la 1ª página | 600 x 600 ppp, calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200 | | |
| Resolución (máx.) | 400 MHz | | |
| Procesador | 64 MB / 512 MB | | 128 MB / 512 MB |
| Memoria (estándar/máxima) | 10/100Base-TX Ethernet, Puerto paralelo, USB 2.0 | | |
| Conectividad | Paralelo, USB 2.0 | | |
| Lenguajes de descripción de página | Compatibilidad con PostScript® 3*, emulaciones PCL®6 y 5e | | |
| Funciones de impresión | Estándar | | |
| | Bandejas inteligentes, Impresión de folletos, Escala, Ajuste al tamaño de página, Marcas de agua, Superposiciones, Pósters, Páginas de tamaños personalizados, Cubiertas, Impresión de más de una página en una sola hoja, Modo ahorro de tóner, Impresión segura*, Compaginado* | | |
| Garantía | Un año de garantía en sitio | | |

*Estándar en las configuraciones N/ND, opcional en la configuración B

Administración del equipo

Phaser Installer, servidor web integrado CentreWare® IS*, CentreWare® Web*, Controlador de impresión global*, Programa de administración de fuentes*

*3600N y 3600DN

Controladores de impresión

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 8.6–9.2, 10.1–10.5, Novell Netware® 4.x/5.x/6, varios OS Linux, incluso Red Hat® 8–9, Fedora™ Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1, SuSE 8.2–9.2, Unix HP-UX, Sun Solaris, SCO, controladores de impresora Xerox Walk-Up®

Capacidad de fuentes

136 fuentes PostScript®; 68 fuentes PCL®

Manejo del papel

Bandeja 1: papel Bond de 16 a 43 lb. a cubiertas de 60 lb. / 60 a 163 gr/m²

Bandeja 2 y 3 (opcional): papel Bond de 16 a 28 lb. / 60 a 105 gr/m²

Salida dúplex: papel Bond de 20 a 24 lb. / 75 a 90 gr/m²

Tipos de papel

Papel liso, sobres, etiquetas, transparencias, papel pesado

Entorno operativo

Temperatura: 50° a 90°F / 10° a 32°C

Humedad: 20% a 80%

Presión del sonido: Mientras imprime: 56.0 dB(A)

Pendiente: 35.0 dB(A)

Tiempo de precalentamiento

(desde el modo ahorro de energía): 31 segundos o inferior,

Tiempo de salida de la 1ª página

desde ahorro de energía: 40 segundos

Características eléctricas

Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz ó 220–240 VAC, 50/60 Hz

Consumo de energía: Mientras imprime: 650 W,

Pendiente: 130 W, Ahorro de energía: 13 W,

3600DN: Cumple con la norma ENERGY STAR®

Dimensiones (Ancho x Prof. x Altura)

15,7" x 18,2" x 15,1" / 399 x 463 x 383 mm

Peso: 39 lb. / 17,65 kg

Certificaciones

Con certificación UL 60950-1/CSA 60950-1-03, primera edición, FDA/CDRH – Producto láser Clase 1, FCC Parte 15, Clase A, Canadá ICES-003, Clase A, marca de CE, Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC, EN 60950-1, primera edición, EN 60825-1 – Producto láser Clase 1, Directiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Clase A, EN 55022, Directiva RoHS 2002/95/EC, Directiva WEEE 2002/96/EC

Contenido de la caja

- Impresora Phaser 3600
- Cartucho de impresión (capacidad para 7000 impresiones)
- Kit mundial (incluye CD con software y documentación, Tarjeta de registro, Folleto de garantía)
- Cable de alimentación

Programa de reciclaje de insumos

Los insumos de la Phaser 3600 forman parte del Programa de reciclaje de insumos Xerox Green World Alliance. Si desea obtener más información, visite el sitio web Green World Alliance en www.xerox.com/gwa

Insumos

Cartucho de impresión: 7000 páginas¹ 106R01370

Cartucho de impresión: 14000 páginas¹ 106R01371

Opciones

Módulo dúplex 097S03756

Alimentador para 500 hojas 097N01673

Memoria Phaser de 64 MB 097S03759

Memoria Phaser de 128 MB 097S03760

Memoria Phaser de 256 MB 097S03761

Adaptador de red inalámbrica (no disponible en 3600B) 097S03740

¹ Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, área de cobertura y modo de impresión.

